

# USM Go

Устанавливает новые стандарты оборудования контроля



USM Go – самый легкий и наиболее портативный дефектоскоп среди приборов компании GE Sensing & Inspection Technologies.

USM Go разработан для упрощения длительной работы в самых неблагоприятных условиях.

USM Go предназначен для нефтегазовой, аэрокосмической, энергетической и автомобильной отраслей промышленности.



GE imagination at work

# Портативный дефектоскоп USM Go – воплощение многолетнего опыта и знаний GE в области ультразвукового контроля.



## Эргономичный удобный дизайн

Благодаря эргономичному дизайну портативный ультразвуковой дефектоскоп USM Go стал легким, небольшим, простым в использовании в самых неблагоприятных условиях контроля. Это обеспечивается следующими характеристиками:

### Портативность

- Малый размер и вес позволяют легко управлять дефектоскопом в замкнутых пространствах и труднодоступных областях.
- Дефектоскоп достаточно легкий, чтобы носить его в течение целой рабочей смены.
- Работа от аккумуляторов до 5,5 часов. Аккумуляторы можно заряжать как внутри, так и вне дефектоскопа.

### Удобство чтения с экрана

- Размер дисплея аналогичен другим дефектоскопам GE, несмотря на сравнительно меньшие размеры по отношению к другим дефектоскопам компании-производителя.
- Разрешение экрана 800x480 пикселей лучше, чем разрешение стандартного DVD.
- Экран с оптимизированным форматом изображения обеспечивает качественное разделение эхо-сигналов.
- Экран хорошо виден как при работе в руке, так и на столе.
- Такой размер экрана не вызывает излишнего зрительного напряжения.

### Простота использования

- Возможность управления одной рукой, оставляя одну руку свободной для выполнения, например, таких задач, как установка преобразователя в оптимальное положение или страховка при нахождении на стремянке.
- Параметры задаются посредством чувствительного навигационного джойстика, созданного на основе опыта компании GE в производстве оборудования дистанционного визуального контроля.

- Все клавиши управления находятся на расстоянии пальца. Можно использовать любую из четырех функциональных клавиш по своему усмотрению.
- Функция «Flip» (Зеркальное отражение) позволяет одинаково удобно управлять дефектоскопом как левой, так и правой рукой.
- Съёмная подставка позволяет выбрать оптимальный угол обзора, когда дефектоскоп установлен на столе или скамье. Его можно установить и на стандартной треноге.

## Улучшение производительности

Интуитивное управление USM Go сокращает время обучения. Можете работать после первого же знакомства с прибором! Навигацию упрощает патентованный графический интерфейс пользователя (GUI) и инновационный джойстик для управления одной рукой и выполнения быстрой и точной настройки.

Следующие характеристики также улучшают производительность:

- Прочный прорезиненный корпус подходит для работы в жестких условиях и значительно сокращает время простоя.
- Пыле-брызгонепроницаемость дефектоскопа по IP67, дефектоскоп прошел вибрационный тест и испытания на ударопрочность.
- Стандартный USB разъем служит для передачи данных из дефектоскопа для дальнейшей обработки и хранения. В стандартную комплектацию входит карта памяти SD объемом 2 Гб (можно использовать различные карты).
- Протоколы выводятся в формате jpeg или bmp – не требуется дополнительное ПО для чтения файлов.
- Встроенная память собирает и хранит измерения толщины.
- Современная электроника включает цифровой усилитель, генератор прямоугольных импульсов (дополнительно) и цифровые фильтры, дающие множество преимуществ.



- Широкий диапазон Частоты следования импульсов. Это позволяет использовать USM Go при низкой ЧСИ для контроля поковок на наличие включений и пор без «фантомных» эхо-сигналов, а также контролировать сварные швы при высокой ЧСИ, когда требуется быстрое и стабильное сканирование.

## Универсальность и возможность обновления

USM Go может быть изготовлен под Заказчика, когда требуется соответствие определенным нормам контроля и индивидуальным требованиям применения. Например, можно установить генератор прямоугольных импульсов для контроля материалов с высокой степенью затухания звука, таких как литье и поковки. В настоящее время доступны модели, указанные в таблице. Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с региональным представителем GE или посетите сайт [www.geit.com](http://www.geit.com)

## Широкий спектр применений

UMS Go создан для контроля в разных стадиях процесса, от производства до обработки, в аэрокосмической, энергетической, автомобильной, нефтегазовой отраслях промышленности.

### Применения:

**Контроль сварных швов**

**Контроль поковок и литья**

**Контроль ж/д рельсов**

**Контроль композитных материалов**

	USM Go Base	USM Go AWS	USM Go DAC AWS	USM Go Advanced
Дефектоскоп	•	•	•	•
Аккумулятор	•	•	•	•
Зарядное устройство	•	•	•	•
Кабель питания	•	•	•	•
Транспортировочный кейс	•	•	•	•
Краткая инструкция	•	•	•	•
Руководство польз./CD	•	•	•	•
Сертификат производителя	•	•	•	•
Ручной ремень	•	•	•	•
Опция AWS		•	•	•
АРК/ВРЧ			•	•
АРД				•
Определение шумов				•
Генератор прямоуго. имп.				•

# Технические данные – USM Go

## ЖК-дисплей

Активная площадь:	Ш: 108 мм (4,25") x В: 64,8 мм (2,55")
Размер:	5,0"
Разрешение:	800 (Ш) x 480 (В) пикс.

## Разъемы

Разъемы преобразователей:	Два LEMO-00
USB-интерфейс:	микро USB
УЗ-выходы:	выход SAP, АСД
Карта памяти SD:	полноразмерный разъем для стандартной карты SD

## Генератор –

Все данные генератора соответствуют требованиям EN12668

Режим генератора:	стандартный режим острого импульса, дополнительно: униполярная прямоугольная волна
Напряжение импульса (режим SQ):	120 В – 300 В с шагом 10 В с допустимым пределом 10%
Ширина импульса (режим SQ):	30 нс – 500 нс с шагом 20 нс с допустимым пределом 10%
Амплитуда импульса (режим острого импульса):	низкая: 120 В, высокая: 300 В
Демпфирование:	50 или 1000 Ом
ЧСИ:	автоматическая оптимизация в диапазоне 15 – 2000 Гц, 3 режима автоматической настройки: AutoLow, AutoMed, AutoHigh. Дополнительно: ручная настройка ЧСИ в диапазоне 15 – 2000 Гц

## Приемник

Диапазон:	по стали 14016 мм (продольная волна)
Усиление:	динамический диапазон 100 дБ, шаг 0,2 дБ
Аналоговый диапазон:	0,2 МГц – 20 МГц
Фильтры:	Широкополосный 0,6 - 16 1 МГц 0,5 - 2,3 2 МГц (и 2,25) 0,6 - 3,8 5 МГц (и 4) 2,3 - 7,9 10 МГц 6,2 - 13,4 13 МГц 10,8 - 17,3

## Стробящие импульсы

Независимые стробы:	2 строба (А и В), строб В поддерживает включение стробом А
Детектирование:	двух- или однополупериодное детектирование по положительной или отрицательной полуволне; ВЧ-представление
Измерение расстояния:	по пику, по фронту сигнала

## Память

Объем:	SD карта объемом 2 Гб
Протоколы:	в формате Jpeg

## Прочие данные

Аккумулятор:	5,5 часов работы
Зарядка внутри прибора:	Зарядка вне прибора с дополнительным адаптером
Индикатор остаточного времени работы:	Индикатор остаточного времени работы
Зарядное устройство:	Универсальное зарядное устройство переменного тока (100–240 В, 50–60 Гц)
Отвечает требованиям CCC, CE, UL, CSA и PSE:	Отвечает требованиям CCC, CE, UL, CSA и PSE
Размеры:	175 мм x 111 мм x 50 мм
Масса:	845 г с аккумулятором
Языки:	Русский, португальский, итальянский, польский, чешский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский и японский

## Защита по Mil-Std-810F

Температура и влажность при хранении:	10 циклов: 10 часов при 60°C с понижением до 30°C, 10 часов при 30°C с повышением до 60°C, изменение температуры в течение 2 часов, влажность 507,4
Перепады температур (хранение):	3 цикла: 4 часа при -20°C (-4°F) с повышением до 60°C (140°F), 4 часа при 60°C (140°F), переходы в течение 5 минут, 503.4 Процедура II
Вибрации:	514.5-5 Процедура I, приложение С, рис. 6, Общее время: 1 ч на каждую ось
Ударная нагрузка:	6 циклов на каждую ось, 15 г, 11 мс полусинусоида, 516.5 Процедура I
Незакрепленный груз (в транспортной тарелке):	514.5 Процедура II
Удар при перевозке (в транспортной упаковке):	516.5 Процедура IV, 26 ударов
Диапазон рабочих температур:	0°C - 55°C
Диапазон температуры хранения:	-20°C - 60°C с аккумулятором 24 часа
Пыле-брызгозащитность:	IEC 529 по классификации IP67
Соответствие нормам:	EMC/EMI EN 55011 EN61000-6-2:2001 Ультразвук EN 12668 ASTM E1324 E317 ANSI/NCSL Z 540-1-1994 MIL STD 45662A MIL STD 2154

## Дополнительные функции

USM Go AWS Option	дефектоскоп, соответствующий стандарту AWS D1.1 Нормы сварки строительных конструкций.
USM Go Dac (с APK):	APK для измерения согласно международным нормам EN 1712- EN 1713 – EN 1714 16 точек ASME & ASME III Соответствует JIS Z3060 ВРЧ: 120 дБ, динамическая ВРЧ: 110 дБ/мкс огибающая
USM Go DGS (с APD):	АРД-шкала для определения размера дефекта по EN 1712
USM Go (встроенная память):	создание линейных и табличных файлов
USM Go с генератором прямоугольных импульсов:	Возможность точной настройки параметров генератора Настройка напряжения 120 В – 300 В ступенями 10 В Настройка ширины импульса 30 нс –500 нс ступенями 10 нс
USM Go с ручной настройкой ЧСИ и функцией распознавания шумовых сигналов:	ручная настройка ЧСИ в диапазоне 15 Гц –2000 Гц ступенями 5 Гц. Функция Phantom PRF поможет распознать шумовой эхо-сигнал среди множественных отражений в материалах с высоким затуханием звука.



www.geit.com

GEIT-20056RU(04/10)